

# Easyflex Pro Lead Free Flashing

EPDM Easyflex Pro Lead Free Flashing universele loodvervanger is van EPDM met aluminium strekmetaal gemaakt en is toepasbaar als waterafdichting om bouwdetails zoals dakkapellen, schoorstenen en opstanden af te werken. De Easyflex Pro loodvervanger kan worden verwerkt in de voeg en wordt met een knelstrip verwerkt bij een opstaande gevel.

- ✓ Butyl in kleur loodvervanger
- ✓ Garantie op kleving
- ✓ Bestand tegen zoute lucht
- ✓ Optimale lamineerlijn

## Geoptimaliseerd! Beter wordt het niet.

EPDM Easyflex Pro Lead Free Flashing is de volledig geoptimaliseerde loodvervanger. De butyl kleeflaag heeft dezelfde kleur als de loodvervanger. De Easyflex Pro is bestand tegen zoute lucht: ideaal voor in de kuststreken.

In combinatie met het gebruiken van de Easyflex Primer geven we 10 jaar garantie op de kleving. Bij het verwijderen van de bovenste lamineerlaag komt exact 10 cm vrij, wat nodig is om in de constructie te verwerken. Hierdoor kan de EPDM Easyflex Pro Lead Free Flashing een extra bereik van 3 cm in de breedte behalen.



## Technische specificaties

Artikel nr.	Kleur	Breedte	Lengte	Aantal per verpakking	EAN
92150	Zwart	15 cm	5 m	1 rol (240 rol per pallet)	8718226677570
99998	Zwart	25 cm	5 m	1 rol (144 rol per pallet)	8718226675699
92057	Grafiet	25 cm	5 m	1 rol (144 rol per pallet)	8718226677808
99999	Grijs	25 cm	5 m	1 rol (144 rol per pallet)	8718226675712
99997	Rood	25 cm	5 m	1 rol (144 rol per pallet)	8718226675705
99999	Zwart	30 cm	5 m	1 rol (120 rol per pallet)	8718226670373
92058	Grafiet	30 cm	5 m	1 rol (120 rol per pallet)	8718226677815
92026	Grijs	30 cm	5 m	1 rol (120 rol per pallet)	8718226670397
92025	Rood	30 cm	5 m	1 rol (120 rol per pallet)	8718226670380
E450EASY	Zwart	45cm	5 m	1 rol (72 rol per pallet)	8718226675675
92059	Grafiet	45 cm	5 m	1 rol (72 rol per pallet)	8718226677822
92060	Grijs	45 cm	5 m	1 rol (72 rol per pallet)	8718226677839
E450RD	Rood	45 cm	5 m	1 rol (72 rol per pallet)	8718226675682

## Artikelgroep:

Toepassing:

Materiaal:

Dikte materiaal:

Temperatuur:

## Dakaansluiting

Waterkering

EPDM, aluminium, gaasweefsel & butyl.

2,5 mm

+5c° tot + 35c°

